PM45

POMPE SOMMERSE 4”
4” SUBMERSIBLE PUMPS
POMPES IMMERGEES 4”
BOMBAS SUMEGIDAS 4”

50 Hz - n = 2900 rpm







TIPO TYPE TYPE TIPO	P_2 kW	P_2 HP	Q m³/h l/min	n ≈ 2900 1/min 0 0	0,6 10	1,2 20	1,8 30	2,4 40	3 50	3,6 60	4,2 70	4,8 80	5,4 90	6 100	6,6 110
PM 45-5	0,37	0,5	H m	28,4	27,4	26,4	25,3	24,1	22,7	21,1	19,3	17,1	14,7	12,2	9,3
PM 45-7	0,55	0,75		39,7	38,3	36,9	35,4	33,7	31,8	29,6	27	24	20,6	17	13
PM 45-10	0,75	1		56,8	54,8	52,7	50,5	48,2	45,5	42,3	38,5	34,2	29,5	24,3	18,6
PM 45-14	1,1	1,5		79,5	76,7	73,8	70,7	67,4	63,7	59,2	53,9	47,9	41,3	34,1	26,1
PM 45-19	1,5	2		108	104	100	96	91,5	86,4	80,3	73,2	65,1	56	46,2	35,4
PM 45-26	2,2	3		148	142	137	131	125	118	110	100	89	76,7	63,2	48,4
PM 45-36	3	4		204	197	190	182	173	164	152	139	123	106	87,6	67
PM 45-49	4	5,5		278	268	258	248	236	223	207	189	168	145	119	91,2
PM 45-55	5,5	7,5		312	301	290	278	265	250	233	212	188	162	134	102

OT - IM L mm	OT - IM kg	IS L mm	IS kg
335	3,1	365	2,3
395	3,5	425	2,7
485	4,2	515	3,4
610	5,0	640	4,2
760	6,1	790	5,3
970	7,4	1000	6,6
1325	9,8	1355	9,0
1715	12,8	1745	12,0
2085	14,2	2115	13,4

P_2 Potenza nominale motore
Rated motor power output
Puissance nominale du moteur
Potencia nominal del motor

H Prevalenza totale in m
Total head in m
Hauteur totale en m
Altura total en m

Tolleranze secondo ISO 9906, allegato A.
Tolerances according to ISO 9906, annex A.
Tolérances selon ISO 9906, annexe A.
Tolerancias según ISO 9906, anexo A.

Con riserva di modifiche
Changes reserved
Sous réserves de modifications
Con reserva de modificaciones